

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-12

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):  
EN 179:2008-01

## Notausgangsverschlüsse

**mFlipLock, sFlipLock**  
**Notausgangsverschlüsse mit Drückerbetätigung für 1- und 2-flügelige Türen**  
gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Handelsname  
Spezifikation

Leistungsstufen und -  
klassen

Verwendungszweck

in Verkehr gebracht  
unter dem Namen oder  
der Marke von

Herstellungsbetrieb(e)

Notifizierte Stelle  
EG-Referenz-Nr.

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

**ASSA ABLOY (Schweiz) AG Schlosstechnik**  
Laufenstr. 172, CH-4245 Kleinlützel

**ASSA ABLOY (Schweiz) AG Schlosstechnik**  
Laufenstr. 172, CH-4245 Kleinlützel

**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)



**EN 179 : 2008**

Beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 13.12.2017 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 12.12.2026, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift Rosenheim** Nr. 229PANIK 6039631 gebunden.

*Pascal Geiger*  
Pascal Geiger  
Stv. Leitung Produktzertifizierung  
ift Rosenheim  
27.03.2026



[www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu)

Identitäts-Check



[www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert](http://www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert)  
ID: 2B6-46F33

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 1 von 28  
Hersteller:        ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum:    27.03.2026



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-12**

## 1. Notausgangsverschlüsse nach EN 179: 2008 für 1-flügelige Türen: Drückerbetätigung

<b>Klassifizierung:</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>A</b>	<b>B/D</b>
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------

### Für Assa Abloy:

Dornmaß        30 bis 80 mm  
Entfernung     92 mm für PZ und 94 mm für RZ  
Stulp            (18 bis 24) mm x 3 mm

### Für Wicona:

Dornmaß        35 und 45 mm  
Entfernung     92 mm für PZ und 94 mm für RZ  
Stulp            22 mm x 3 mm

Verwendungszweck        zum Einsatz in Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz,  
sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen

Referenz-Nachweis:        17-000296-PR03 vom 20.03.2026  
Referenz-Nachweis:        17-000296-PR08 vom 20.03.2026

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 2 von 28  
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
 Ausgabedatum: 27.03.2026



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-12

## Verschlüsse:

mFlipLock basis  
 mFlipLock standard  
 mFlipLock check Kontaktschloss  
 mFlipLock drive Motorschloss  
 mFlipLock access Motorschloss  
 mFlipLock e-drive Drückergesteuert  
 mFlipLock e-access Drückergesteuert  
 mFlipLock d-check Motorschloss  
 mFlipLock e-check Drückergesteuert

Familie	Bezeichnung Assa Abloy
mFlipLock / basis	23444PE .6 / .7
	23446PBa .2 / .3
	23446PBe .2 / .3
mFlipLock / standard	24444HR-PE .6/.7
	24444PE .6 / .7
	24444PE-TF .6/.7
	24446PBa .2 / .3
	24446PBe .2 / .3
	24446HR-PBa .2 / .3
	24446HR-PBe .2 / .3
	24544HR-PE-SV .6 / .7
	24544HR-PE-SV-TF .6 / .7
	24544M-HR-PE-SV.6 / .7
	24544M-PE-SV-.6 / .7
	24544PE-SV .6 / .7
	24544PE-SV-TF .6 / .7
	24546PBa-SV .2 / .3
	24546PBe-SV .2 / .3
mFlipLock check / Kontaktschloss	24576PBa-SV-FF .6/.7
	24576PBe-SV-FF .6/.7
	24574HR-PE-SV-TF .6/.7
	24574HR-PE-SV-FF .6/.7
	24474PE .6 / .7
	24474HR-PE .6 / .7
	24476PBa .6 / .7
	24476PBe .6 / .7

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 3 von 28  
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
 Ausgabedatum: 27.03.2026



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-12

	24476HR-PBa .6 / .7
	24476HR-PBe .6 / .7
	24576HR-PBa-SV-FF .6/.7
	24576HR-PBe-SV-FF .6/.7
	24574PE-SV .6 / .7
	24574PE-SV-FF .6 / .7
	24574PE-SV-TF .6 / .7
	24574HR-PE-SV .6 / .7
	24576PBa-SV .2 / .3
	24576PBe-SV .2 / .3
	24576HR-PBa-SV .2 / .3
	24576HR-PBe-SV .2 / .3
mFlipLock drive Motorschloss	25544PE-SV .6 / .7
	25544HR-PE-SV .6 / .7
mFlipLock access Motorschloss / mit Auswertekontakten	25574PE-SV .6 / .7
	25574PE-SV-FF .6 / .7
	25574HR-PE-SV-FF .6 / .7
	25574HR-PE-SV .6 / .7
mFlipLock e-drive / Drückergesteuertes Motorschloss	26576PBe-SV-FF .6 / .7
	26546PBa-SV .2 / .3
	26546PBe-SV .2 / .3
	26546HR-PBa-SV .2 / .3
	26546HR-PBe-SV .2 / .3
mFlipLock e-access / Drückergesteuertes Motor- schloss mit Auswertekontakten	26576PBe-SV-FF .6 / .7
	26576HR-PBa-SV-FF .6 / .7
	26576HR-PBe-SV-FF .6 / .7
	26576PBa-SV .2 / .3
	26576PBe-SV .2 / .3
	26576HR-PBa-SV .2 / .3
	26576HR-PBe-SV .2 / .3
mFlipLock d-check / Motorschloss mit Auswertekontakten	28574PE-SV
	28574PE-SV-FF
mFlipLock e-check / Drückergesteuertes Motorschloss mit Auswertekontakten	27571SV
	27576PBa-SV
	27576PBa-SV-FF
	27576PBe-SV
	27576PBe-SV-FF

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 4 von 28  
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
 Ausgabedatum: 27.03.2026



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-12

Familie	Bezeichnung Wicona
mFlipLock / basis	6020784, 6020785, 6020786, 6020787
	6020736, 6020737, 6020738, 6020739, 6023878, 6023879, 6023880, 6023881
mFlipLock / standard	6023882, 6023883, 6023884, 6023885
	6020788, 6020789, 6020790, 6020791
	6022921, 6022922, 6022923, 6022924
	6020792, 6020793, 6020794, 6020795, 6020796, 6020797, 6020798, 6020799
	6023886, 6023887, 6023888, 6023889, 6023890, 6023891, 6023892, 6023893, 6023558, 6023559, 6023560, 6023561, 6023562, 6023563, 6023564, 6023565
	6023378, 6023379, 6023380, 6023381, 6023898, 6023899, 6023900, 6023901
	6024091, 6024092, 6024093, 6024094, 6024095, 6024096, 6024097, 6024098
	6023975, 6023976, 6023977, 6023978, 6023979, 6023980, 6023981, 6023982
	6023967, 6023968, 6023969, 6023970, 6023971, 6023972, 6023973, 6023974
	6020926, 6020927, 6020928, 6020929
	6020808, 6020809, 6020810, 6020811
	6022913, 6022914, 6022915, 6022916, 6022917, 6022918, 6022919, 6022920
6023382, 6023383, 6023384, 6023385, 6023490, 6023491, 6023492, 6023493, 6023578, 6023579, 6023580, 6023581, 6023582, 6023583, 6023584, 6023585	
mFlipLock check Kontaktschloss	6020101, 6020102, 6020103, 6020104, 6020105, 6020106, 6020107, 6020108
	6020109, 6020110, 6020111, 6020112, 6020113, 6020114, 6020115, 6020116
	6020930, 6020931, 6020932, 6020933
	6023894, 6023895, 6023896, 6023897, 6023566, 6023567, 6023568, 6023569
	6020934, 6020935, 6020936, 6020937, 6020938, 6020939, 6020940, 6020941
	6023621, 6023483, 6023484, 6023485, 6023486, 6023487, 6023488, 6023489, 6023570, 6023571,

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 5 von 28  
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
 Ausgabedatum: 27.03.2026



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-12

	6023572, 6023573, 6023574, 6023575, 6023576, 6023577
	6020117, 6020118, 6020119, 6020120, 6020121, 6020122, 6020123, 6020124, 6020125, 6020126, 6020127, 6020128, 6020129, 6020130, 6020131, 6020132
	6020942, 6020943, 6020944, 6020945
	6020962, 6020963, 6020964, 6020965
	6020966, 6020967, 6020968, 6020969
	6023494, 6023495, 6023496, 6023497, 6023586, 6023587, 6023588, 6023589
	6020946, 6020947, 6020948, 6020949, 6020950, 6020951, 6020952, 6020953
	6023498, 6023499, 6023500, 6023501, 6023502, 6023503, 6023504, 6023505, 6023590, 6023591, 6023592, 6023593, 6023594, 6023595, 6023596, 6023597
mFlipLock drive Motorschloss	6020812, 6020813, 6020814, 6020815
	6023506, 6023507, 6023508, 6023509, 6023598, 6023599, 6023600, 6023601,
mFlipLock access Motorschloss / mit Auswertekontakten	6020954, 6020955, 6020956, 6020957
	6020958, 6020959, 6020960, 6020961
	6020133, 6020134, 6020135, 6020136, 6020137, 6020138, 6020139, 6020140
	6023622, 6023510, 6023511, 6023512, 6023602, 6023603, 6023604, 6024170
mFlipLock e-drive / Drückergesteuertes Motorschloss	6023513, 6023514, 6023515, 6023516, 6023517, 6023518, 6023519, 6023520
	6023521, 6023522, 6023523, 6023524, 6023525, 6023526, 6023527, 6023528, 6023605, 6023606, 6023607, 6023608, 6023609, 6023610, 6023611, 6023612
mFlipLock e-access / Drückergesteuertes Motorschloss mit Auswertekontakten	6020141, 6020142, 6020143, 6020144, 6020145, 6020146, 6020147, 6020148, 6020149, 6020150, 6020151, 6020152, 6020153, 6020154, 6020155, 6020156
	6023529, 6023530, 6023531, 6023532, 6023533, 6023534, 6023535, 6023536
	6023537, 6023538, 6023539, 6023540, 6023541, 6023542, 6023543, 6023544, 6023613, 6023614, 6023615, 6023616, 6023617, 6023618, 6023619, 6023620

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 6 von 28  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 27.03.2026



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-12

## Zubehör:

Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung Assa Abloy
1.	XL-Stulpverlängerungen	Längen von 350 mm, 550 mm und 800 mm Breiten von Stulpen 18 mm - 24 mm x 3 mm
2.	Lappenschließblech	B-23421.HRE1243 B-23421.HRE4233 B-23421.RE3243 B-23421.RE6233 B-23421.R9243 B-24421.R9243 BV-24421.HR3243 BV-24421.HR3733 BV-24421.R3733 BV-24421.HR6233-24 BV-24421.HR6233-29,5 BV-24421.R6233-29,5 BV-24421.R6233-24 BV-24421.R3243
3.	Winkelschließblech	B-23421.HRE1141/42 B-23421.HRE4131/42 B-23421.RE3141/42 B-23421.RE6131/32 B-23421.R9141/42 B-24421.R9141/42 BV-24421.R3631/32 BV-24421.HR3141/42 BV-24421.HR3631/32 BV-24421.R3141/42 BV-24421.R3641/42

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 7 von 28  
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
 Ausgabedatum: 27.03.2026



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-12

Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung Assa Abloy
4.	Flachschließblech	B-23421.HRE7333 B-23421.RE5333-24 B-23421.RE9333 B-23421.R9333 BV-24421.HR6333 BV-24421.R5333-20 BV-24421.R5333-24 BV-24421.R6333 BV-25574.RE-FF.5333-20e BV-25574.RE-FF.5333-24e
5.	U-Schließblech	B-23421.RE5931/32-24 B-23421.R9931/32-24 B-24421.R9931/32-24 BV-24421.HR6931/32-24 BV-24421.R6931/32-22 BV-24421.HR6931/32-22 BV-24421.R5931/32-24, BV-24421.R6931/32-22 BV-24421.R6931/32-24 BV-25574.RE-FF.5931/32-24U
6.	Einfrässchließblech	BV-23421.E3541/42-20 BV-23421.2541/42-20 BV-23421.3541/42-20 BV-23421.E3541/42-20 BV-24413.3541/42-20 BV-24421.H3541/42-20 BV-24421.2541/42-20
7.	Mediatorenschließplatte	WICSTYLE 75 WICSTYLE 65

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1                    Seite 8 von 28  
Hersteller:                ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum:        27.03.2026



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-12**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bezeichnung Wicona</b>
1.	XL-Stulpverlängerungen	-/-
2.	Lappenschließblech	6020735, 6022902, 6022903, 6023410, 6023861
3.	Winkelschließblech	-/-
4.	Flachschließblech	6020768, 6020769, 6023396, 6023397, 6023411
5.	U-Schließblech	-/-
6.	Einfrässchließblech	-/-
7.	Mediatorenschließplatte	6020999, 6020749

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 9 von 28  
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
 Ausgabedatum: 27.03.2026



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-12

## Verschlüsse

- sFlipLock basis
- sFlipLock standard
- sFlipLock check Kontaktschloss
- sFlipLock drive Motorschloss
- sFlipLock access Motorschloss
- sFlipLock e-drive Drückergesteuert
- sFlipLock e-access Drückergesteuert
- sFlipLock d-check Motorschloss
- sFlipLock e-check Drückergesteuert

Familie	Bezeichnung Assa Abloy
sFlipLock / basis	13444PE .6 / .7
	13446PBa .2 / .3
	13446PBe .2 / .3
sFlipLock / standard	14444PE .6 / .7
	14444PE-TF
	14446PBa .2 / .3
	14446PBe .2 / .3
	14544M-PE-SV .6 / .7
	14544PE-SV .6 / .7
	14544PE-SV-TF .6 / .7
	14546PBa-SV .2 / .3
	14546PBe-SV .2 / .3
sFlipLock check / Kontaktschloss	14476PBa .2 / .3
	14476PBe .2 / .3
	14474PE .6 / .7
	14574PE-SV .6 / .7
	14574PE-SV-TF .6 / .7
	14576PBa-SV .2 / .3
	14576PBe-SV .2 / .3
sFlipLock drive Motorschloss	15544PE-SV .6 / .7
sFlipLock access Motorschloss / mit Auswertekontakten	15574PE-SV .6 / .7
sFlipLock e-drive / Drückergesteuertes Motorschloss	16546PBa-SV .2 / .3
	16546PBe-SV .2 / .3
sFlipLock e-access / Drückergesteuertes Motorschloss mit Auswertekontakten	16576PBa-SV .2 / .3
	16576PBe-SV .2 / .3

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1                      Seite 10 von 28  
Hersteller:                    ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum:              27.03.2026



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-12**

sFlipLock d-check / Motorschloss mit Auswertekontakten	18574PE-SV
sFlipLock e-check / Drückergesteuertes Motorschloss mit Auswertekontakten	17571SV
	17576PBa-SV
	17576PBe-SV

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 11 von 28  
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
 Ausgabedatum: 27.03.2026



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-12

Familie	Bezeichnung Wicona
sFlipLock / basis	6023951, 6023952, 6023953, 6023954, 6023955, 6023956, 6023957, 6023958
	6023967, 6023968, 6023969, 6023970, 6023971, 6023972, 6023973, 6023974, 6023975, 6023976, 6023977, 6023978, 6023979, 6023980, 6023981, 6023982
sFlipLock / standard	6023959, 6023960, 6023961, 6023962, 6023963, 6023964, 6023965, 6023966
	6023983, 6023984, 6023985, 6023986, 6023987, 6023988, 6023989, 6023990
	6023991, 6023992, 6023993, 6023994, 6023995, 6023996, 6023997, 6023998, 6023999, 6024000, 6024001, 6024002, 6024003, 6024004, 6024005, 6024006
	6022973, 6022974, 6022975, 6022976
	6024031, 6024032, 6024033, 6024034, 6024035, 6024036, 6024037, 6024038
	6023354, 6023355, 6023356, 6023357, 6024039, 6024040, 6024041, 6024042
	6024043, 6024044, 6024045, 6024046, 6024047, 6024048, 6024049, 6024050, 6024051, 6024052, 6024053, 6024054, 6024055, 6024056, 6024057, 6024058
sFlipLock check / Kontaktschloss	6024015, 6024016, 6024017, 6024018, 6024019, 6024020, 6024021, 6024022, 6024023, 6024024, 6024025, 6024026, 6024027, 6024028, 6024029, 6024030
	6024007, 6024008, 6024009, 6024010, 6024011, 6024012, 6024013, 6024014
	6024059, 6024060, 6024061, 6024062, 6024063, 6024064, 6024065, 6024066
	6024083, 6024084, 6024085, 6024086, 6024087, 6024088, 6024089, 6024090
	6024067, 6024068, 6024069, 6024070, 6024071, 6024072, 6024073, 6024074, 6024075, 6024076, 6024077, 6024078, 6024079, 6024080, 6024081, 6024082

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1                      Seite 12 von 28  
Hersteller:                    ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum:              27.03.2026



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-12**

sFlipLock drive Motorschloss	6023328, 6023329, 6023330, 6023331, 6023358, 6023359, 6023360, 6023361
sFlipLock access Motorschloss / mit Auswertekontakten	6023337, 6023338, 6023339, 6023340, 6023366, 6023367, 6023368, 6023369
sFlipLock e-drive / Drückergesteuertes Motorschloss	6023362, 6023363, 6023364, 6023365, 6024099, 6024100, 6024101, 6024102, 6024107, 6024108, 6024109, 6024110
sFlipLock e-access / Drückergesteuertes Motor- schloss mit Auswertekontakten	6023370, 6023371, 6023372, 6023373, 6024103, 6024104, 6024105, 6024106, 6024111, 6024112, 6024113, 6024114

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 13 von 28  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 27.03.2026



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-12

## Zubehör:

Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung Assa Abloy
1.	Lappenschließblech	BV-14421.H3243 BV-14421.R6233-24 BV-14421.R6233-29,5
2.	Winkelschließblech	BV-14421.R3141-42 BV-14421.R3631-32
3.	Flachschließblech	BV-14421.R6333 BV-14421.R6833
4.	U-Schließblech	BV-14421.R6931/32-24
5.	Einfrässchließblech	BV-14421.3541/42-20
6.	Mediatorenschließplatte	WICSTYLE 75 WICSTYLE 65

Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung Wicona
1.	Lappenschließblech	6020735, 6022902, 6022903, 6023410, 6023861
2.	Winkelschließblech	-/-
3.	Flachschließblech	6020768, 6020769, 6023396, 6023397, 6023411
4.	U-Schließblech	-/-
5.	Einfrässchließblech	-/-
6.	Mediatorenschließplatte	6020999, 6020749

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 14 von 28  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 27.03.2026



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-12

## 2. Notausgangsverschlüsse nach EN 179: 2008 für 2-flügelige Türen: Drückerbetätigung

Klassifizierung:	3	7	7	B	1	3	2	2	A	A
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

### Für Assa Abloy:

Dornmaß 30 bis 80 mm  
Entfernung 92 mm für PZ und 94 mm für RZ  
Stulp (18 bis 24) mm x 3 mm

### Für Wicona:

Dornmaß 35 und 45 mm  
Entfernung 92 mm für PZ und 94 mm für RZ  
Stulp 22 mm x 3 mm

Verwendungszweck zum Einsatz in Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen

Referenz-Nachweis: 17-000296-PR05 vom 20.03.2026

Referenz-Nachweis: 17-000296-PR12 vom 20.03.2026

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 15 von 28  
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
 Ausgabedatum: 27.03.2026



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-12

## Verschlüsse:

- mFlipLock standard
- mFlipLock check Kontaktschloss
- mFlipLock drive Motorschloss
- mFlipLock access Motorschloss
- mFlipLock e-drive Drückergesteuert
- mFlipLock e-access Drückergesteuert
- mFlipLock d-check Motorschloss
- mFlipLock e-check Drückergesteuert

Familie	Bezeichnung Assa Abloy
mFlipLock / standard	24444PE-ZF .6 / .7
	24444PE-TF-ZF .6/.7
	24444HR-PE-ZF .6 / .7
	24446PBa-ZF .2 / .3
	24446HR-PBa-ZF .2 / .3
	24544PE-SV-ZF .6 / .7
	24544PE-SV-TF-ZF .6 / .7
	24544HR-PE-SV-ZF .6 / .7
	24444HR-PE-TF-ZF .6/.7
	24544HR-PE-SV-TF-ZF .6 / .7
	24546HR-PBa-SV-ZF .2/.3
	24546PBa-SV-ZF .2 / .3
mFlipLock check / Kontaktschloss	24474PE-ZF.6 / .7
	24474HR-PE-ZF .6 / .7
	24476PBa-ZF .6 / .7
	24476HR-PBa-ZF .6 / .7
	24574PE-SV-ZF .6 / .7
	24574PE-SV-FF-ZF .6 / .7
	24574PE-SV-TF-ZF .6 / .7
	24576PBa-SV-ZF .2 / .3
	24574HR-PE-SV-ZF.6 / .7
	24576HR-PBa-SV-FF-ZF .2/.3
	24576HR-PBa-SV-ZF .2 / .3
	24574HR-PE-SV-TF-ZF.6 / .7
	24574HR-PE-SV-FF-ZF .6 / .7
mFlipLock drive Motorschloss	25544PE-SV-ZF .6 / .7
	25544HR-PE-SV-ZF .6 / .7

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1                      Seite 16 von 28  
Hersteller:                    ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum:              27.03.2026



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-12**

mFlipLock access Motorschloss / mit Auswertekontakten	25574PE-SV-ZF .6 / .7
	25574PE-SV-FF-ZF .6 / .7
	25574HR-PE-SV-ZF .6 / .7
	25574HR-PE-SV-FF-ZF .6 / .7
mFlipLock e-drive / Drückergesteuertes Motorschloss	26546PBa-SV-ZF .2 / .3
	26546HR-PBa-SV-ZF .2/.3
mFlipLock e-access / Drückergesteuertes Motorschloss mit Auswertekontakten	26576PBa-SV-ZF .2 / .3
	26576HR-PBa-SV-ZF .2 / .3
	26576HR-PBa-SV-FF-ZF .2/.3
mFlipLock d-check / Motorschloss mit Auswertekontakten	28574PE-SV-ZF
mFlipLock e-check / Drückergesteuertes Motorschloss mit Auswertekontakten	27576PBa-SV-ZF

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 17 von 28  
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
 Ausgabedatum: 27.03.2026



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-12

Familie	Bezeichnung Wicona
mFlipLock / standard	6022925, 6022926, 6022927, 6022928
	6022989, 6022990, 6022991, 6022992
	6023633, 6023634, 6023635, 6023636, 6023649, 6023650, 6023651, 6023652
	6022929, 6022930, 6022931, 6022932
	6023641, 6023642, 6023643, 6023644, 6023657, 6023658, 6023659, 6023660
	6022977, 6022978, 6022979, 6022980
	6022937, 6022938, 6022939, 6022940
	6023346, 6023347, 6023348, 6023349, 6023386, 6023387, 6023388, 6023389
	6023637, 6023638, 6023639, 6023640, 6023653, 6023654, 6023655, 6023656
	6023665, 6023666, 6023667, 6023668, 6023673, 6023674, 6023675, 6023676
	6023390, 6023391, 6023392, 6023393, 6023350, 6023351, 6023352, 6023353
	6022981, 6022982, 6022983, 6022984
	mFlipLock check / Kontaktschloss
6023681, 6023682, 6023683, 6023684, 6023693, 6023694, 6023695, 6023696	
6022953, 6022954, 6022955, 6022956	
6023685, 6023686, 6023687, 6023688, 6023697, 6023698, 6023699, 6023700	
6022965, 6022966, 6022967, 6022968	
6023705, 6023707, 6023706, 6023708	
6022961, 6022962, 6022963, 6022964	
6022969, 6022970, 6022971, 6022972	
6023709, 6023710, 6023711, 6023712, 6023729, 6023730, 6023731, 6023732	
6020075, 6020076, 6020077, 6020078, 6020079, 6020080, 6020081, 6020082	
6023721, 6023722, 6023723, 6023724, 6023741, 6023742, 6023743, 6023744	
6023717, 6023718, 6023719, 6023720, 6023737, 6023738, 6023739, 6023740	
6023713, 6023714, 6023715, 6023716, 6023733, 6023734, 6023735, 6023736	

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 18 von 28  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 27.03.2026



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-12

mFlipLock drive Motorschloss	6022941, 6022942, 6022943, 6022944
	6023753, 6023754, 6023755, 6023756, 6023765, 602366, 6023767, 6023768
mFlipLock access Motorschloss / mit Auswertekontakten	6022945, 6022946, 6022947, 6022948
	6023749, 6023750, 6023751, 6023752
	6023757, 6023758, 6023759, 6023760, 6023769, 6023770, 6023771, 6023772
mFlipLock e-drive / Drückergesteuertes Motorschloss	6023761, 6023762, 6023763, 6023764, 6023773, 6023774, 6023775, 6023776
	6023777, 6023778, 6023779, 6023780
mFlipLock e-access / Drückergesteuertes Motor- schloss mit Auswertekontakten	6023793, 6023794, 6023795, 6023796, 6023809, 6023810, 6023811, 6023812
	6023785, 6023786, 6023787, 6023788
	6023801, 6023802, 6023803, 6023804, 6023817, 6023818, 6023819, 6023820
	6020083, 6020084, 6020085, 6020086, 6020087, 6020088, 6020089, 6020090

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 19 von 28  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 27.03.2026



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-12

## Zubehör:

Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung Assa Abloy
1.	XL-Stulpverlängerungen	Längen von 350 mm, 550 mm und 800 mm Breiten von Stulpen 18 mm - 24 mm x 3 mm
2.	Lappenschließblech	B-23421.HRE1243 B-23421.HRE4233 B-23421.RE3243 B-23421.RE6233 B-23421.R9243 B-24421.R9243 BV-24421.HR3243 BV-24421.HR3733 BV-24421.R3733 BV-24421.HR6233-24 BV-24421.HR6233-29,5 BV-24421.R6233-29,5 BV-24421.R6233-24 BV-24421.R3243
3.	Winkelschließblech	B-23421.HRE1141/42 B-23421.HRE4131/42 B-23421.RE3141/42 B-23421.RE6131/32 B-23421.R9141/42 B-24421.R9141/42 BV-24421.R3631/32 BV-24421.HR3141/42 BV-24421.HR3631/32 BV-24421.R3141/42 BV-24421.R3641/42

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 20 von 28  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 27.03.2026



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-12

Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung Assa Abloy
4.	Flachschließblech	B-23421.HRE7333 B-23421.RE5333-24 B-23421.RE9333 B-23421.R9333 BV-24421.HR6333 BV-24421.R5333-20 BV-24421.R5333-24 BV-24421.R6333 BV-25574.RE-FF.5333-20e BV-25574.RE-FF.5333-24e
5.	U-Schließblech	B-23421.RE5931/32-24 B-23421.R9931/32-24 B-24421.R9931/32-24 BV-24421.HR6931/32-24 BV-24421.R6931/32-22 BV-24421.HR6931/32-22 BV-24421.R5931/32-24, BV-24421.R6931/32-22 BV-24421.R6931/32-24 BV-25574.RE-FF.5931/32-24U
6.	Einfrässchließblech	BV-23421.E3541/42-20 BV-23421.2541/42-20 BV-23421.3541/42-20 BV-23421.E3541/42-20 BV-24413.3541/42-20 BV-24421.H3541/42-20 BV-24421.2541/42-20

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 21 von 28  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 27.03.2026



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-12

Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung Wicona
1.	XL-Stulpverlängerungen	6022994, 6022995, 6020766, 6020767, 6022997, 6022998, 6024116, 6024117, 6024118, 6024119, 6024120, 6024121
2.	Lappenschließblech	6020735, 6022902, 6022903, 6023410, 6023861
3.	Winkelschließblech	-/-
4.	Flachschließblech	6020768, 6020769, 6023396, 6023397, 6023411
5.	U-Schließblech	-/-
6.	Einfrässhließblech	-/-

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 22 von 28  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 27.03.2026



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-12

## Verschlüsse:

sFlipLock standard  
sFlipLock check Kontaktschloss  
sFlipLock drive Motorschloss  
sFlipLock access Motorschloss  
sFlipLock e-drive Drückergesteuert  
sFlipLock e-access Drückergesteuert  
sFlipLock d-check Motorschloss  
sFlipLock e-check Drückergesteuert

Familie	Bezeichnung Assa Abloy
sFlipLock / standard	14444PE-ZF .6 / .7
	14446PBa-ZF .2 / .3
	14544PE-SV-ZF .6 / .7
	14544PE-SV-TF-ZF
	14546PBa-SV-ZF .2 / .3
	14444PE-ZF-TF
sFlipLock check / Kontaktschloss	14474PE-ZF .6 / .7
	14476PBa-ZF .2 / .3
	14574PE-SV-ZF .6 / .7
	14574PE-SV-TF-ZF .6 / .7
sFlipLock drive Motorschloss	14576PBa-SV-ZF .2 / .3
	15544PE-SV-ZF .6 / .7
sFlipLock access Motorschloss / mit Auswertekontakten	15574PE-SV-ZF .6 / .7
sFlipLock e-drive / Drückergesteuertes Motorschloss	16546PBa-SV-ZF .2 / .3
sFlipLock e-access / Drückergesteuertes Motorschloss mit Auswertekontakten	16576PBa-SV-ZF .2 / .3
sFlipLock d-check / Motorschloss mit Auswertekontakten	18574PE-SV-ZF
sFlipLock e-check / Drückergesteuertes Motorschloss mit Auswertekontakten	17576Pba-SV-ZF

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 23 von 28  
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
 Ausgabedatum: 27.03.2026



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-12

Familie	Bezeichnung Wicona
sFlipLock / standard	6020883, 6020884, 6020885, 6020886, 6020907, 6020908, 6020909, 6020910
	6020899, 6020900, 6020901, 6020902, 6022891, 6022892, 6022893, 6022894
	6022933, 6022934, 6022935, 6022936, 6022973, 6022974, 6022975, 6022976,
	6023432, 6023433, 6023434, 6023435
	6022957, 6022958, 6022959, 6022960, 6022985, 6022986, 6022987, 6022988
	6020891, 6020892, 6020893, 6020894, 6020986, 6020987, 6020988, 6020989
sFlipLock check / Kontaktschloss	6023645, 6023646, 6023647, 6023648, 6023669, 6023670, 6023671, 6023672
	6023661, 6023662, 6023663, 6023664, 6023677, 6023678, 6023679, 6023680
	6023689, 6023690, 6023691, 6023692, 6023745, 6023746, 6023747, 6023748
	6023701, 6023702, 6023703, 6023704, 6023781, 6023782, 6023783, 6023784
	6023725, 6023726, 6023727, 6023728, 6023789, 6023790, 6023791, 6023792
sFlipLock drive Motorschloss	6023797, 6023798, 6023799, 6023800, 6023813, 6023814, 6023815, 6023816
sFlipLock access Motorschloss / mit Auswertekontakten	6023805, 6023806, 6023807, 6023808, 6023821, 6023822, 6023823, 6023824
sFlipLock e-drive / Drückergesteuertes Motorschloss	6023827, 6023828, 6023829, 6023830, 6023835, 6023836, 6023837, 6023838
sFlipLock e-access / Drückergesteuertes Motorschloss mit Auswertekontakten	6023831, 6023832, 6023833, 6023834, 6023839, 6023840, 6023841, 6023842

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 24 von 28  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 27.03.2026



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-12

## Zubehör:

Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung Assa Abloy
1.	Lappenschließblech	BV-14421.H3243 BV-14421.R6233-24 BV-14421.R6233-29,5
2.	Winkelschließblech	BV-14421.R3141-42 BV-14421.R3631-32
3.	Flachschließblech	BV-14421.R6333 BV-14421.R6833
4.	U-Schließblech	BV-14421.R6931/32-24
5.	Einfrässchließblech	BV-14421.3541/42-20
6.	Panik-Standflügelverriegelung	24413-M, 24413-M-TF, 24473-M, 24473-M-TF, 24413-H, 24413-H-TF, 24473-H, 24473-H-TF
7.	Stulpen zu Panik-Standflügelverriegelung	14413-H-STL-V.3143, 14413-H-STW-V.3141-42, 14413-M-STU-V.6931-32, 14413-M-STL-V.6233, 14413-M-STF-V.6333
8.	Bodenschließmulde	1727
9.	Schaltenschloss	1730
10.	Vierkantdorn	5961, 5968, 5496
11.	Stangenführung	1726
12.	Rundrohr	1725
13.	Rundstange	1724
14.	Verstärkungs-Set	1723

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 25 von 28  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 27.03.2026



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-12

Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung Wicona
1.	Lappenschließblech	6020735, 6022902, 6022903, 6023410, 6023861
2.	Winkelschließblech	-/-
3.	Flachschließblech	6020768, 6020769, 6023396, 6023397, 6023411
4.	U-Schließblech	-/-
5.	Einfrässchließblech	-/-
6.	Panik-Standflügelverriegelung	6023012, 6023013, 6023014, 6023015, 6023008, 6023009, 6023010, 6023011, 6023004, 6023005, 6023006, 6023007, 6023000, 6023001, 6023002, 6023003, 6023394, 6023395, 6023825
7.	Stulpen zu Panik-Standflügelverriegelung	6020755, 6022993, 6020756, 6020765, 6022900, 6022901, 6023264, 6023860, 6023862
8.	Bodenschließmulde	6920087, 6920170, 6920171, 6920048, 69200740, 6021069, 6021984, 6020729
9.	Schaltsschloss	6020773
10.	Vierkantdorn	6030221, 6030222
11.	Stangenführung	-/-
12.	Rundrohr	6020775, 6023265
13.	Rundstange	6020774, 6023091
14.	Verstärkungs-Set	6024115

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 26 von 28  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 27.03.2026



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-12

## Außen- bzw. Innenbeschlag

Nr.	Hersteller	Bezeichnung Assa Abloy	Kodierung
1.	Assa Abloy (Schweiz) AG	5496 (Vierkantstift), 5967, 5968, 5972, 5974, 5978, 5979, 5972, N49674909300000, N49624909300000, N44274909400000, N44224909400000 Drücker Valli H 380 U	-/-
2.	MTS Metallbaubeschläge AG	14.2890.8278, 14.2892.7002.78, 14.2852.7294.0, 14.2850.8294, 14.5780.7294, 14.5780.6294, 14.5770.7294, 14.5770.6294	-/-
3.	Dormakaba Holding AG	elologic c-lever	-/-
4.	Glutz AG	5064, 5827-53, 5620C, 5175, 5825-50E, 5618C, 5038, 5046, 5054, 5055, 5059, 5061, 5062, 5064, 5065, 5066, 5069, 5089-5618, 5092, 5096, 5098, 5099, 5162, 5175-5618, 6031, 6032, 6045, 5066, 6046	-/-
5.	HOPPE Holding AG	E5OG/3346/138GFI, E138G1/3346, FS-E5OG/3346/1401GF2 FS-E5OG/3346/1401GF2 FS-E1401GF2/3346	DO20.5.01, DO20.5.02, DO20.5.02-RD, DO20.5.05., DO20.7.01, DO20.7.02, DO20.20.01, DO20.20.02, 20.20.02-RD
6.	ECO Schulte GmbH & Co. KG	D-110.AL, D-110 ER, D-115.AL, D-115 ER, D-116.AL, D-116.ER, D-120.AL, D-120 ER, D-330.AL, D-330 ER, D-335.ER, D-410.AL, D-410 ER, D-415.AL, D-415 ER, D-510.AL, D-510 ER, D-515.AL, D-515 ER	-/-

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 27 von 28  
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
 Ausgabedatum: 27.03.2026



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-12

Nr.	Hersteller	Bezeichnung Assa Abloy	Kodierung
7.	HEWI Heinrich Wilke GmbH	162XAH11.530 162XAH52.640 111XAH11.110 111R11.210 111R11.230 111R11.240	-/-
8.	Grundmann Beschläge GmbH	1554FHA, 1754FHA, 2254FHA, 2454FHA, 2554FHA	-/-
9.	MEGA GOSSAU AG	Drücker: 33.103, 33.104, 33.114, 33.203, 33.204, 33.236, 33.237, 33.253, 33.254, 33.603, 33.604, 33.623, 33.624  Rosetten: 34.160, 34.190, 34.260  Langschilder: 35.046.3, 35.046.5, 35.047.5, 35.049.5, 35.450.5, 35.485 mit 35.460.3, 35.486 mit 35.460.3, 35.488 mit 35.455.3, 35.490 mit 35.465.3	-/-
10.	HAFI Beschläge GmbH	302-9/288/283, 299-9/830/831 302-9/818	-/-
11.	Schlossfabrik Heusser AG	655S42, 653S20, 653S13, 655S38, 655S20, 655S, 656D	-/-
12.	Salto Systems	Serie XS4 One, Modell Ex7xx einseitig als Außenbeschlag  Serie XS4 Original+, Modell EM4xx einseitig als Außenbeschlag	-/-

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1                      Seite 28 von 28  
Hersteller:                    ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum:              27.03.2026



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-12**

## Anwendungsbereich:

Maximales Türflügelgewicht:

- bei „Masse der Tür“ (3. Stelle im Klassifizierungsschlüssel) = Klasse 6: bis 200 kg
- bei „Masse der Tür“ (3. Stelle im Klassifizierungsschlüssel) = Klasse 7: bis 300 kg

Maximale Türflügelhöhe:              3.000 mm

Maximale Türflügelbreite:            1.320 mm

**Erläuterungen:**                      Die verschiedenen Produktfamilien können folgende Funktionen aufweisen

### Funktion B:

Grundstellung:                      Funktion von innen und außen: Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.

Verwendungszweck:                Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen.

### Funktion C:

Grundstellung:                      Funktion von innen: Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung über den Drücker möglich. Funktion von außen: Leerlauf, da die Nuss entkoppelt ist.

Verwendungszweck:                Für Türen, bei denen grundsätzlich eine unberechtigte Öffnung von außen verhindert werden muss. Die Tür kann nicht versehentlich in unverschlossenem Zustand bleiben.

### Funktion D:

Grundstellung                      Funktion von innen und außen: Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.

Verwendungszweck:                Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen.

### Funktion E:

Grundstellung:                      Funktion von innen: Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich. Funktion von außen: Als Beschlag darf nur ein feststehender Knopf oder Stoßgriff verwendet werden. Die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Dabei wird die Falle zurückgezogen.

Verwendungszweck                Für Türen, bei denen grundsätzlich eine unberechtigte Öffnung von außen verhindert werden muss. Die Tür kann nicht versehentlich in unverschlossenem Zustand bleiben.

**Schließzylinder:**                    Alle Bauarten von Schließzylindern mit Freilauffunktion haben keinen Einfluss auf eine einwandfreie Funktion.

\*In Rahmen der Prüfungen wurden grundsätzlich Verschlüsse mit eingesetzten Profilzylindern nach DIN 18252 (PZ-Ausführung) geprüft. Bei Ausführungen als Rundzylinder ist durch maßliche Anpassung zu gewährleisten, dass die Funktion der Verschlüsse sichergestellt ist.