

**CE-Kennzeichnung EN1125**

s- und mFlipLock mit Panikfunktion

für genaue Bezeichnungen siehe passende Leistungserklärung



0757

EN1125: 2008

2025

Für Türen in Fluchtwegen

ASSA ABLOY (Schweiz) AG

Schlosstechnik

Laufenstrasse 172

4245 Kleinlützel

Switzerland

Fähigkeit zur Freigabe: bestanden,  $\leq 80\text{N}$  und  $\leq 220\text{N}$  unter Druck

Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zur Freigabe gegenüber Alterung und Qualitätsverlust: bestanden, Klasse 7

Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen: C bestanden,  $\leq 50\text{N}$

Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen C gegenüber Alterung und Qualitätsverlust: bestanden, Klasse 7,  $\leq 50\text{N}$

Feuerwiderstandsfähigkeiten E (Raumabschluss) und I (Wärmedämmung)(für die Verwendung an Feuerschutztüren): Klasse B

Kontrolle gefährlicher Stoffe: bestanden

Leistungserklärung: 8-1 ([assaabloy.ch](http://assaabloy.ch))

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22