

Leistungserklärung

LE/DoP-Nr.020/CPR/2013-07-01

1. Kenncode des Produkttyps: FlipLock-Linie

2. Version 7-2

Typen-, Chargen-, Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäss Artikel 11 Absatz 4, BauPVo

3. Artikel-/Typnummer

Mehrfachverriegelungen

Basis/Standard:

1-flügelig

23444PE; 23446PBa; 23446PBe; 24444PE; 24444HR-PE; 24444PE-TF; 24446PBa; 24446PBe; 24446HR-PBa; 24446HR-PBe; 24544PE-SV; 24544HR-PE-SV; 24544PE-SV-TF; 24544HR-PE-SV-TF; 24546PBa-SV; 24546PBe-SV; 24546HR-PBa-SV; 24546HR-PBe-SV

2-flügelig

24444PE-ZF; 24444PE-ZF-TF; 24444HR-PE-ZF; 24444HR-PE-ZF-TF; 24446PBa-ZF; 24446HR-PBa-ZF; 24544PE-SV-ZF; 24544PE-SV-ZF-TF; 24544HR-PE-SV-ZF; 24544HR-PE-SV-ZF-TF; 24544M-HR PE-SV-ZF; 24546PBa-SV-ZF; 24546HR-PBa-SV-ZF

check:

1-flügelig

24474PE; 24474HR-PE; 24574PE-SV;
24574PE-SV-TF; 24574HR-PE-SV-TF; 24574PE-SV-FF;
24574HR-PE-SV-FF; 24476PBa; 24476PBe; 24476HR-PBa; 24476HR-PBe; 24576PBa-SV; 24576PBe-SV; 24576HR-PBa-SV; 24576HR-PBe-SV; 24576PBe-SV-FF; 24576PBa-SV-FF; 24576HR-PBe-SV-FF; 24576HR-PBa-SV-FF

2-flügelig

24474PE-ZF; 24474HR-PE-ZF; 24476PBa-ZF; 24476HR-PBa-ZF; 24574PE-SV-ZF; 24574PE-SV-FF-ZF; 24574PE-SV-TF-ZF; 24576PBa-SV-ZF; 24574HR-PE-SV-ZF; 24576HR-PBa-SV-FF-ZF; 24576HR-PBa-SV-ZF; 24574HR-PE-SV-TF-ZF; 24574HR-PE-SV-FF-ZF

e-check/d-check:

1-flügelig

28574PE-SV; 28574PE-SV-FF; 27571SV; 27576PBa-SV; 27576PBe-SV; 27576PBa-SV-FF; 27576PBe-SV-FF

2-flügelig

28574PE-SV-ZF; 27576PBa-SV-ZF

drive/access, e-drive/e-access:

1-flügelig

25544PE-SV; 25544HR-PE-SV; 25574PE-SV; 25574HR-PE-SV; 25574PE-SV-FF; 25574HR-PE-SV-FF; 26546PBa-SV; 26546PBe-SV; 26546PBe-SV-FF; 26576PBa-SV; 26576HR-PBa-SV; 26576PBe-SV-FF; 26576HR-PBa-SV-FF; 26576PBe-SV; 26576HR-PBe-SV; 26576HR-PBe-SV-FF

2-flügelig

25574PE-SV-ZF; 25574HR-PE-SV-ZF; 25574PE-SV-FF-ZF; 25574HR-PE-SV-FF-ZF; 25544PE-SV-ZF; 25544HR-PE-SV-ZF; 26546PBa-SV-ZF; 26546HR-PBa-SV-ZF; 26576PBa-SV-ZF; 26576HR-PBa-SV-ZF; 26576HR-PBa-SV-FF-ZF

Einsteckschlösser

Basis/Standard:

1-flügelig

13444PE; 13446PBa; 13446PBe; 14444PE; 14444PE-TF;
14446PBa; 14446PBe; 14544M-PE-SV; 14544PE-SV; 14544PE-SV-TF; 14546PBa-SV; 14546PBe-SV

2-flügelig

14444PE-ZF; 14446PBa-ZF; 14544PE-SV-ZF;
14544PE-SV-ZF-TF; 14546PBa-SV-ZF; 14444PE-ZF-TF

check:

1-flügelig

14476PBa; 14476PBe; 14474PE; 14574PE-SV; 14574PE-SV-TF; 14576PBa-SV; 14576PBe-SV

2-flügelig

14474PE-ZF; 14476PBa-ZF; 14574PE-SV-ZF; 14574PE-SV-TF-ZF; 14576PBa-SV-ZF

e-check/d-check:

1-flügelig

18574PE-SV; 17571SV; 17576PBa-SV; 17576PBe-SV

2-flügelig

18574PE-SV-ZF; 17576PBa-SV-ZF

drive/access, e-drive/e-access:

1-flügelig

15544PE-SV; 15574PE-SV; 16546PBa-SV; 16546PBe-SV; 16576PBa-SV; 16576PBe-SV

2-flügelig

15544PE-SV-ZF; 15574PE-SV-ZF; 16546PBa-SV-ZF; 16576PBa-SV-ZF

4. Verwendungszweck:

Zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

5. Hersteller:

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
SWITZERLAND

6. Bevollmächtigter:

./.

7. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:

Konformitätssystem 1

8. Harmonisierte Norm:

EN 179:2008

9. Notifizierte Stelle:

ift Rosenheim
NB-Nr. 0757 erstellt nach dem System 1
Die wesentlichen Merkmale in 9.1 bis 9.6 dargestellt

10. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Fähigkeit zu Freigabe	Bestanden (≤ 70N unbelastet)	4.2.1 EN 179:2008
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zur Freigabe gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (von Türen in Fluchtwegen)	Bestanden (200'000 Zyklen / ≤ 80N)	4.2.1 EN 179:2008
Fähigkeit zum selbsttätigen Schliessen C (von Feuerschutz- / Rauchschutztüren in Fluchtwegen)	Bestanden (<50N)	4.2.1 EN 179:2008
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zum selbsttätigen Schliessen C gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (von Feuerschutz- / Rauchschutztüren in Fluchtwegen)	Klasse 7 (200'000 Zyklen / <50N)	4.2.1 EN 179:2008
Feuerwiderstandsfähigkeit E (Raumabschluss und Wärmedämmung von Feuerschutztüren in Fluchtwegen)	Klasse B Bestanden	4.2.1 EN 179:2008
Kontrolle gefährlicher Stoffe	Nach Auskunft des Herstellers sind keine gefährlichen Stoffe enthalten oder werden freigesetzt, die oberhalb der in bestehenden europäischen oder nationalen Bestimmungen festgelegten Grenzwerte liegen.	4.2.1 Anmerkung 1 in ZA. 1 EN 179:2008

- 11.** Die Leistung des Produkts gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 10.
Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 5.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ort, Datum: 07. April 2026

Im Auftrag



Dominique Osstyn
VP & Head of Switzerland

ASSA ABLOY (Schweiz) AG, Notausgangsverschlüsse FlipLock-Linie
Zertifikat: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23

Notausgangsverschlüsse nach EN 179: 2008 Für 1- flügelige Türen: Drückerbetätigung									
Verschlüsse:		<p>Basis/Standard:</p> <p>23444PE; 23446PBa; 23446PBe; 24444PE; 24444HR-PE; 24444PE-TF; 24446PBa; 24446PBe; 24446HR-PBa 24446HR-PBe; 24544PE-SV; 24544HR-PE-SV; 24544PE-SV-TF 24544HR-PE-SV-TF; 24546PBa-SV 24546PBe-SV; 24546HR-PBa-SV 24546HR-PBe-SV;</p> <p>check:</p> <p>24474PE; 24474HR-PE 24574PE-SV; 24574PE-SV-TF 24574HR-PE-SV-TF; 24574PE-SV-FF 24574HR-PE-SV-FF; 24476PBa; 24476PBe; 24476HR-PBa; 24476HR-PBe; 24576PBa-SV; 24576PBe- SV; 24576HR-PBa-SV; 24576HR-PBe-SV; 24576PBe-SV-FF 24576PBa-SV-FF; 24576HR-PBe-SV-FF 24576HR-PBa-SV-FF</p> <p>e-check/d-check:</p> <p>28574PE-SV; 28574PE-SV-FF; 27571SV; 27576PBa-SV; 27576PBe-SV; 27576Pba- SV-FF; 27576Pbe-SV-FF</p> <p>drive/access, e-drive/e-access:</p> <p>25544PE-SV; 25544HR-PE-SV 25574PE-SV; 25574HR-PE-SV 25574PE-SV-FF; 25574HR-PE-SV-FF 26546PBa-SV; 26546PBe-SV 26546PBe-SV-FF; 26576PBa-SV 26576HR-PBa-SV; 26576PBa-SV-FF 26576HR-PBa-SV-FF; 26576PBe-SV 26576HR-PBe-SV; 26576HR-PBe-SV-FF</p>				<p>Basis/Standard:</p> <p>13444PE; 13446PBa; 13446PBe; 14444PE; 14444PE-TF; 14446PBa; 14446PBe; 14544M-PE-SV; 14544PE- SV; 14544PE-SV-TF; 14546PBa-SV; 14546PBe-SV</p> <p>check:</p> <p>14476PBa; 14476PBe; 14474PE; 14574PE-SV; 14574PE-SV-TF; 14576PBa-SV; 14576PBe-SV</p> <p>e-check/d-check:</p> <p>18574PE-SV; 17571SV; 17576PBa-SV; 17576PBe- SV</p> <p>drive/access, e-drive/e-access:</p> <p>15544PE-SV; 15574PE-SV; 16546PBa-SV; 16546PBe-SV; 16576PBa-SV; 16576PBe-SV</p>			
Klassifizierung									
Nutzungskategorie	Dauerfunktion	Masse Tür	Feuer- / Rauchschutz	Sicherheit	Korrosionsverhalten	Sicherheit Einbruchschutz	Überstand des Beschlags	Betätigungsart	Anwendungsbereich
3	7	6	B	1	3	2	2	A	B/D

ASSA ABLOY (Schweiz) AG, Notausgangsverschlüsse FlipLock-Linie

Notausgangsverschlüsse nach EN 179: 2008 Für 2-flügelige Türen: Drückerbetätigung									
Verschlüsse:		<p>Basis/Standard:</p> <p>24444PE-ZF; 24444PE-TF-ZF; 24444HR-PE-ZF; 24444HR-PE-ZF-TF; 24446PBa-ZF; 24446HR-PBa-ZF; 24544PE-SV-ZF; 24544PE-SV-ZF-TF; 24544HR-PE-SV-ZF; 24544HR-PE-SV-ZF-TF; 24544M-HR PE-SV-ZF; 24546PBa-SV-ZF; 24546HRPBa-SV-ZF</p> <p>check:</p> <p>24474PE-ZF; 24474HR-PE-ZF; 24476PBa-ZF; 24476HR-Pba-ZF; 24574PE-SV-ZF; 24574PE-SV-FF-ZF; 24574PE-SV-TF-ZF; 24576PBa-SV-ZF; 24574HR-PE-SV-ZF; 24576HR-Pba-SV-FF-ZF; 24576HR-Pba-SV-ZF; 24574HR-PE-SV-TF-ZF; 24574HR-PE-SV-FF-ZF</p> <p>e-check/d-check:</p> <p>28574PE-SV-ZF; 27576PBa-SV-ZF</p> <p>drive/access, e-drive/e-access:</p> <p>25574PE-SV-ZF; 25574HR-PE-SV-ZF; 25574PE-SV-FF-ZF; 25574HR-PE-SV-FF-ZF; 25544PE-SV-ZF; 25544HR-PE-SV-ZF; 26546PBa-SV-ZF; 26546HR-PBa-SV-ZF; 2 6576PBa-SV-ZF; 26576HR-PBa-SV-ZF; 26576HR-PBa-SV-FF-ZF</p>				<p>Basis/Standard:</p> <p>14444PE-ZF; 14446PBa-ZF; 14544PE-SV-ZF; 14544PE-SV-TF-ZF; 14546PBa-SV-ZF; 14444PE-ZF-TF</p> <p>check:</p> <p>14474PE-ZF; 14476PBa-ZF; 14574PE-SV-ZF; 14574PE-SV-TF-ZF; 14576PBa-SV-ZF</p> <p>e-check/d-check:</p> <p>18574PE-SV-ZF; 17576PBa-SV-ZF</p> <p>drive/access, e-drive/e-access:</p> <p>15544PE-SV-ZF; 15574PE-SV-ZF; 16546PBa-SV-ZF; 16576PBa-SV-ZF</p>			
Klassifizierung									
Nutzungskategorie	Dauerfunktion	Masse Tür	Feuer- / Rauchschutz	Sicherheit	Korrosionsverhalten	Sicherheit Einbruchschutz	Überstand des Beschlags	Betätigungsart	Anwendungsbereich
3	7	7	B	1	3	2	2	A	A