

Brandgardin Marc-Ok EI60 EI90 EI120

En ny standard for **sikkerhed**

- # Innovativ, forfinet med fokus på hver eneste detalje
- # Førende inden for passiv brandbeskyttelse
- # Skaber sikkerhed i alle dine projekter
- # Fuldt komplet og klargjort til hurtig og nem installation

Et robust gardin skræddersyet til dine behov

EI60

Ekstremt lav gardintykkelse:
9 mm - 6 kg /m²

EI90
EI120

Ekstremt lav pladetykkelse:
18 mm - 9 kg /m²



Brandgardinets dimensioner
tilpasses efter kundens
specifikationer, op til 18x10 m



Tilvalg: Rustfri udførelse



Tilvalg: Røgtæthed S_a, S₂₀₀ i
henhold til EN 13501-2:2016

C2

Brugskategori C2



Drivenhed med
tyngdeaktivering



Materialeklasse: B-s1, d0

CE-mærkningsdokumentation

Certificate of Constancy of Performance
2434-CPR-0040 for EI60/EW120
2434-CPR-0036 for EI120/EW120
2434-CPR-0041 for EI90/EW120



En fælles vision for **sikkerhed**

De unikke løsninger, der anvendes i Marc-Ok EI60, EI90 og EI120, garanterer ikke kun høj sikkerhed, men også holdbarhed samt nem installation og vedligeholdelse.



FLUGTENDE AKSELBOKS-AFSLUTNING
– I EI60-versionen er akselboksens afslutning monteret i flugt med styreskinne.



HURTIG OG NEM INSTALLATION
Det enkle 'Slide & Lock'-system til oprulningsakslen hjælper med at reducere installationstiden med 25 %.



SKJULT GARDINDUG
Dugen er fuldstændigt skjult inde i akselboksens kabinet og rager ikke ud.



Røgtæthed S_a i S_{200} bekræftet med CE-mærkning!

Ikke alle gardiner sikrer både brandbeskyttelse og røgtæthed, men vores robuste brandgardin gør netop det. Marc-Ok EI60 eller EI120, med mulighed for røgtætning, kombinerer begge disse egenskaber. Ved at følge EN 16034:2014 garanterer vi en reduktion af røgindtrængning gennem gardinet i overensstemmelse med kravene i klasse S_a og S_{200} (i henhold til EN 13501-2:2016).



Anvendelsesmuligheder for Marc-Ok

Brandgardinet kræver ikke meget plads i overliggeren eller en kraftig monteringskonstruktion, hvilket gør den velegnet til mange forskellige typer rum. Den kan installeres både indendørs og udendørs i bygningen. Takket være det gennemtænkte design kan den også installeres sammen med et gardin til daglig brug. Marc-Ok brandgardiner med en bredde og højde på op til 2,5 m kræver ikke elektrisk drev og kan aktiveres via et termisk smelteled – en ideel løsning til sikring af vinduesåbninger.



Betjeningssystem for brandlukninger

Den passende konstruktion af Marc-Ok EI60, EI90 og EI120 samt muligheden for at udvide styresystemet gør den også velegnet til rum med særlige formål. Styresystemet til brandlukninger sikrer fuld brandsikkerhed både for bygninger og for hele transportlinjen. Synkronisering af lukningen af brandbeskyttelsessystemer med driften af transportlinjen er en central styringsfunktion og sikrer, at systemet opretholder sin funktion under brand.

CE-mærkningsdokumentation

Certificate of Constancy of Performance
2434-CPR-0040 for EI60/EW120
2434-CPR-0036 for EI120/EW120
2434-CPR-0041 for EI90/EW120



En fælles vision for **sikkerhed**