

OHUTUSKAART

Vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 (koos parandustega) artikli 31 ja II lisa nõuetele.

1. OSA. Aine/segude ja äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1 Tootetähis Toote nimi

Låsespray

Tootekood R936037 ja R936039

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Kindlaksmääratud kasutusalaad: määrdeaine

Kasutusalaad, mida ei soovitata: mittesoojitatavaid kasutusalasid pole teada.

1.3 Andmed ohutuskardi tarnija kohta

Tootja/tarnija

ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark A/S
Borupvang 5D
DK-2750 Ballerup

Telefon:

+45 4454 4454

Faks:

+45 4454 4444

Kontaktisik

info.dk.openingsolutions@assaabloy.com

E-post:

112 (Häirekeskus), 16662 (Mürgistusteabekeskus)

1.4 Hädaabitelefoninumber

2. OSA. Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Vastavalt määrusele (EL) 1272/2008 (CLP) on toode klassifitseeritud ohtlikuks ja vastavalt märgistatud.

Klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (koos parandustega)

Füüsikalised ohud

Tuleohtlik aerosool

1. ohukategooria

H222: Eriti tuleohtlik aerosool.

H229: Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.

Terviseohud

Hingamiskahjustus

1. ohukategooria

H304: Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.

Ohutegurite

kokkuvõte

Füüsikalised ohud

Tuleohtlik aerosool.

Terviseohud

Toote nimi: Låsespray**Nahale sattumisel**

Naha pikaajaline või korduv kokkupuude lahustiga võib rasvaärastava toime tõttu põhjustada dermatiiti.

2.2 Märgistuselemendid**Tunnussõnad**

Ettevaatust

Ohulause(d)

H222: Eriti tuleohtlik aerosool.
H229: Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.

Hoiatuslaused**Üldine teave**

P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Ohu ennetamise kohta

P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.
P211: Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse.
P251: Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.

Ladustamine

P410+P412: Kaitsta päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C / 122 °F.

Täiendav märgistusteave

EUH066: Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

2.3 Muud ohud

Mineraalõli sisaldavate toodete ja kemikaalide käitlemisel puuduvad konkreetset ohutegurid, kui järgitakse tavalisi ettevaatusabinõusid (7. jagu) ja kasutatakse isikukaitsevahendeid (8. jagu). Toodet ei tohi kontrollimatult lasta keskkonda.

3. OSA. Koostis / teave koostisainete kohta**3.2 Segud****Üldine teave**

Aerosoolipurgis olev koostisainete segu koos propellendiga.

Keemiline nimetus	Identifikaator	Sisaldus *	REACH-i registreerimisnr	Märkused
Butaan	EINECS: 203-448-7	≥ 0,00– ≤ 50,00%	01-2119474691-32	
Propaan	EINECS: 200-827-9	≥ 0,00– ≤ 50,00%	01-2119486944-21	
Süsivesinikud, väikese viskoossusega	EINECS: 265-067-2	20,00–< 50,00%	01-2119472146-39	

* Kõik sisaldused on massiprotsentides, välja arvatud juhul, kui koostisaine on gaasiline. Gaaside sisaldust väljendatakse mahuprotsentides.

PBT: püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine.

vPvB: väga püsiv ja väga bioakumuleeruv aine.

Toote nimi: Låsespray

Klassifikatsioon

Keemiline nimetus	Identifikaator	Klassifikatsioon	
Butaan	EINECS: 203-448-7	CLP:	Flam. Gas 1;H220, Press. Gas H280
Propaan	EINECS: 200-827-9	CLP:	Flam. Gas 1;H220, Press. Gas H280
Süsivesinikud, väikese viskoossusega	EINECS: 265-067-2	CLP:	Asp. Tox. 1;H304

CLP: määrus (EÜ) nr 1272/2008.

Loetletud ohulausete sõnastus on toodud osas 16.

4. OSA. Esmaabimeetmed**Üldist**

Vahetada tootega saastunud või läbiimbunud riided ja jalatsid. Tootega saastunud kaltse ei tohi panna taskusse.

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus**Sissehingamisel**

Anda värsket õhku, nähtude tekkimisel konsulteerida arstiga.

Silma sattumisel

Kohe pesta silmi laugusid üleval hoides ohtra veega.

Nahale sattumisel

Pesta seebi ja veega. Toode ei ärrita nahka.

Allaneelamisel

Viivitamatult tuleb ühendust võtta mürgistusteabekeskuse või arstiga. Loputada suud. Teadvuseta isikule ei tohi anda vedelikku. Oksendamise korral hoida pead all, et mao sisu ei satuks kopsudesse.

4.2 Olulisemad ägedad ja hilisemad sümptomid ning mõju

Uimasus, külmakahjustused

4.3 Märgede igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Sümptomite tekkimisel pöörduda arsti poole.

5. OSA. Tulekustutusmeetmed**Üldised ohud tulekahju korral**

Jahutada tulega kokkupuutuvaid mahuteid veepihusega. Tule tõrjumine peab toimuma kaitstud kohast. Eemaldada mahutid tulekahjupiirkonnast, kui seda saab ohutult teha.

5.1 Kustutusvahendid**Sobivad tulekustutusvahendid**

CO₂, kustutuspulber või veeudu. Suurem tuli tuleb kustutada alkoholikindla vahuga või pihustada sobiva pindaktiivse aine lisandiga vett.

Sobimatud kustutusvahendid

Vesi täisjõuga joana.

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

Aerosoolipurkide plahvatamise oht.

5.3 Nõuanded**tuletõrjujatele****Tuletõrjumise
erimeetmed**

Kasutada tuleb keskkonnaga sobivaid tulekustutusmeetmeid. Eemaldada mahuti tulekahjupiirkonnast, kui seda saab ohutult teha.

**Tuletõrjujate
erikaitsevahendid**

Tuletõrjujad peavad kasutama tavapäraseid kaitsevahendeid, sealhulgas tulekindlaid riideid, näokaitsega kiivrit, kindaid, kummisaapaid ning kinnistes ruumides suruõhuhingamisaparaati.

6. OSA. Meetmed juhuslikul sattumisel keskkonda**6.1 Isikukaitsemeetmed,
kaitsevahendid ja
toimimine hädaolukorras**

Enne suletud ruumidesse sisenemist tuleb need õhutada. TULEB KÕRVALDADA kõik süüteallikad (suitsetamine, põletid, sädemed või lahtine tuli vahetus läheduses). Olla tuulepealsel alal. Hoida eemal süttimisallikast – mitte suitsetada!

6.2 Keskkonnakaitsemeetmed

Vältida sattumist keskkonda. Kõigist olulistest leketest tuleb teavitada keskkonnajuhti. Vältida edasine leke või mahaajamine, kui selline tegevus on ohutu. Mitte lasta kanalisatsiooni ega pinna- või põhjavette.

**6.3 Tõkestamis- ja
puhastamismeetodid ja -
vahendid**

Mahaläinud toode pühkida kokku või koguda imava materjaliga. Peatada materjali leke, kui see on ohutu. Kogutud materjal hävitada jäätmetena vastavalt eeskirjadele.

**6.4 Viited muudele
jagudele**

Teave isikukaitsevahendite kohta: vt ohutuskaardi 8. jagu. Teave ohutu käitlemise kohta: vt 7. jagu. Teave jäätmekäitluse kohta: vt 13. jagu.

TULEB KÕRVALDADA kõik süüteallikad (suitsetamine, põletid, sädemed või lahtine tuli vahetus läheduses). Peatada leke, kui seda saab teha ohutult.

7. OSA. Käitlemine ja ladustamine**7.1 Ettevaatusabinõud
ohutuks
käitlemiseks**

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, lekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Tootega töötamisel ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Mineraalõli- või keemiatoodete käitlemisel tuleb rakendada tavalisi ettevaatusabinõusid. Vältida kokkupuudet lahtise tule ja soojusallikatega, vältida otsest päikesevalgust. Käidelda ainult hästiventileeritavas kohas.

**7.2 Ohutu ladustamise
tingimused, sealhulgas
sobimatud
ladustamistingimused**

Hoida lukustatult. Mahuti on rõhu all: kaitsta päikesevalguse ja 50 °C ületava temperatuuri eest. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Tuleb järgida vett saastavate toodete käitlemis- ja ladustamisnõudeid. Tuleb kinni pidada aerosoolpudelite ja tuleohtlike vedelike eeskirjadest. Hoida eemal soojusallikast, sädemetest ja kuumadest pindadest. Mitte suitsetada.

Toote nimi: Låsespray

7.3 Erikasutus Pole kohaldatav

Ladustamisklass 2 B, aerosoolid

8. OSA. Kokkupuute ohjamine ja isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

Piirnormid töökeskkonnas

Keemiline nimetus	tüüp	Kokkupuute piirnormid	Allikas
Butaan	AGW	1,000 ppm / 2,400 mg/m ³	Saksamaa. TRGS 900, piirnormid töökoha õhus (01 2012)
Propaan	AGW	1,000 ppm / 1,800 mg/m ³	Saksamaa. TRGS 900, piirnormid töökoha õhus (01 2012)
Süsivesinikud, väikese viskoossusega	AGW	600 mg/m ³	Saksamaa. TRGS 900, piirnormid töökoha õhus

8.2 Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll

Tagada piisav ventilatsioon. Ventilatsioonimahud peavad vastama tingimustele. Õhus kontsentratsiooni hoidmiseks allpool soovitatavat piirnormi tuleb võimalusel kasutada sobivaid tehnilisi meetmeid, näiteks töötuskambreid, kohtaratõmmet jmt. Kui kokkupuute piirnorme pole kehtestatud, tuleb sisaldust õhus hoida vastuvõetaval tasemel.

Isikukaitsemeetmed, nt isikukaitsevahendid

Üldine teave

Pesta käsi enne töövaheaega ja pärast tööd. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Isikukaitsevahendid tuleks valida vastavalt CEN-standarditele ja isikukaitsevahendite tarnijaga konsulteerides. Kemikaalide või mineraalõlitoodete käitlemisel tuleks rakendada tavalisi ettevaatusabinõusid.

Silmade/näo kaitsmine

Taastäitmisel on soovitatav kanda kaitseprille (EN 166).

Naha kaitsmine
Käte kaitsmine

Materjal: nitrilbutüülkumm (NBR). Minimaalne läbitungimisaeg: ≥ 480 min. Materjali soovitatav paksus: 0,33 mm Vältida pikaajalist ja korduvat kokkupuudet nahaga. Sobivaid kindaid võib soovitada kindatarnija. Naha ennetavaks kaitseks tuleb kasutada nahakaitsekreemi. Kaitsekindad, kui see on lubatud ohutusjuhistega. Täpset kindamaterjalist läbitungimise aega saab küsida kaitsekinnaste tootjalt ja seda tuleb järgida.

Muud

Tootega läbiimbunud lappe ei tohi kanda taskus. Tuleb kanda sobivat kaitseriietust.

Hingamisteede kaitse

Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru / pihustatud ainet mitte sisse hingata. Tagada piisav ventilatsioon. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendeid. Filter AX.

Toote nimi: Låsespray

Temperatuuriga seotud ohud Kasutamisel spetsifikatsioonile vastavalt ei lagune.

Hügieenimeetmed

Alati tuleb järgida häid isikliku hügieeni tavaid, nt pesemine pärast materjali käsitlemist, enne söömist, joomist ja/või suitsetamist. Saasteainete eemaldamiseks tuleb tööriistade regulaarselt pesta. Saastunud jalatsid, mida ei saa puhastada, tuleb kasutuselt kõrvaldada.

Ohjamine keskkonnas

Andmed puuduvad.

9. OSA. Füüsikalised ja keemilised omadused**9.1 Teave põhiliste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta**

Füüsikaline olek	Aerosool
Olek	Aerosool
Värvus	Merevaigukarva
Lõhn	Kerge
Lõhnalävi	Pole kohaldatav segudele
pH	Pole kohaldatav
Külmumispunkt	Pole kohaldatav segudele
Keemispunkt	175 °C
Leekpunkt	< -60 °C (DIN EN ISO 2719)
Aurustumiskiirus	Pole kohaldatav segudele
Süttivus (tahke aine, gaas)	Pole klassifitseerimiseks asjakohane
Ülemine süttivuspiir (%) –	Pole kohaldatav segudele
Alumine süttivuspiir (%) –	Pole kohaldatav segudele
Aururõhk	Pole kohaldatav segudele
Auru tihedus (õhk = 1)	Pole kohaldatav segudele
Tihedus	0,80 g/cm ³ (15 °C) (DIN 51757)
Lahustuvus(ed)	
Lahustuvus vees	Toode ei lahustu vees.
Muu lahustuvus	Andmed puuduvad.
Jaotustegur (n-oktaanool/vesi)	Pole kohaldatav segudele
Isesüttimistemperatuur	Pole klassifitseerimiseks asjakohane
Lagunemistemperatuur	Pole klassifitseerimiseks asjakohane
Kinemaatiline viskoossus	3,5 mm ² /s (20 °C, DIN 51562)
Plahvatusomadused	Pole klassifitseerimiseks asjakohane
Oksüdeerivad omadused	Pole klassifitseerimiseks asjakohane

9.2 Muu teave

Minimaalne süttimistemperatuur	265 °C (DIN 51794)
---------------------------------------	--------------------

Toote nimi: Låsespray

10. OSA. Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1 Reaktsioonivõime	Tavalisel temperatuuril ja soovitatud viisil kasutamisel püsiv.
10.2 Keemiline stabiilsus	Materjal on tavatingimustes püsiv.
10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus	Normaalingimustes puudub.
10.4 Tingimused, mida tuleb vältida	Vältida kuumust ja saastumist.
10.5 Kokkusobimatud materjalid	Tugevad oksüdeerijad. Tugevad happed. Tugevad alused.
10.6 Ohtlikud lagusaadused	Termilisel lagunemisel või põlemisel võivad vabaneda süsinikuoksiidid ja teised mürgised gaasid või aurud.

11. OSA. Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Äge mürgisus

Suukaudne Toode

Määratletud ühend(id)

Butaan
Propaan
Süsivesinikud, väikese viskoossusega

Kättesaadavate andmete põhjal pole klassifitseeritud ägedalt mürgiseks.

Andmed puuduvad.
Andmed puuduvad.
LD50 (rott): > 5001 mg/kg

Nahakaudne Toode

Määratletud ühend(id)

Butaan
Propaan
Süsivesinikud, väikese viskoossusega

Kättesaadavate andmete põhjal pole klassifitseeritud ägedalt mürgiseks.

Andmed puuduvad.
Andmed puuduvad.
LD50 (rott): > 5001 mg/kg

Sissehingamisel Toode

Kättesaadavate andmete põhjal pole klassifitseeritud ägedalt mürgiseks.

Toote nimi: Låsespray

Määratletud ühend(id)

Butaan	LC50 (rott, 4 h): 658 mg/l, gaas
Propaan	Andmed puuduvad.
Süsivesinikud, väikese viskoossusega	LC50 (rott, 4 h): > 5000 mg/m ³ Tolm, udu ja suits

Mürgisus korduval kokkupuutel

Toode	Andmed puuduvad.
--------------	------------------

Määratletud ühend(id)

Butaan	Andmed puuduvad.
Propaan	Andmed puuduvad.
Süsivesinikud, väikese viskoossusega	Andmed puuduvad.

Nahasöövitus/ärritus

Toode	Andmed puuduvad.
--------------	------------------

Määratletud ühend(id)

Butaan	Andmed puuduvad.
Propaan	Andmed puuduvad.
Süsivesinikud, väikese viskoossusega	Andmed puuduvad.

Raske silmakahjustus/-ärritus

Toode	Andmed puuduvad.
--------------	------------------

Määratletud ühend(id)

Butaan	Andmed puuduvad.
Propaan	Andmed puuduvad.
Süsivesinikud, väikese viskoossusega	Andmed puuduvad.

Hingamisteede või naha sensibiliseerimine

Toode	Andmed puuduvad.
--------------	------------------

Määratletud ühend(id)

Butaan	Andmed puuduvad.
Propaan	Andmed puuduvad.
Süsivesinikud, väikese viskoossusega	Andmed puuduvad.

Mutageensus sugurakkudele***In vitro*****Toode** Andmed puuduvad.**Määratletud ühend(id)**

Butaan	Andmed puuduvad.
Propaan	Andmed puuduvad.
Süsivesinikud, väikese viskoossusega	Andmed puuduvad.

In vivo**Toode** Andmed puuduvad.**Määratletud ühend(id)**

Butaan	Andmed puuduvad.
Propaan	Andmed puuduvad.
Süsivesinikud, väikese viskoossusega	Andmed puuduvad.

Kantserogeensus**Toode** Andmed puuduvad.**Määratletud ühend(id)**

Butaan	Andmed puuduvad.
Propaan	Andmed puuduvad.
Süsivesinikud, väikese viskoossusega	Andmed puuduvad.

Reproduktiivtoksilisus**Toode** Andmed puuduvad.**Määratletud ühend(id)**

Butaan	Andmed puuduvad.
Propaan	Andmed puuduvad.
Süsivesinikud, väikese viskoossusega	Andmed puuduvad.

Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude**Toode** Andmed puuduvad.**Määratletud ühend(id)**

Butaan	Andmed puuduvad.
Propaan	Andmed puuduvad.
Süsivesinikud, väikese viskoossusega	Andmed puuduvad.

Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude**Toode** Andmed puuduvad.

Toote nimi: Låsespray

Määratletud ühend(id)

Butaan	Andmed puuduvad.
Propaan	Andmed puuduvad.
Süsivesinikud, väikese viskoossusega	Andmed puuduvad.

Oht hingamisteedesse tõmbamisel

Toode Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.

Määratletud ühend(id)

Butaan	Andmed puuduvad.
Propaan	Andmed puuduvad.
Süsivesinikud, väikese viskoossusega	Andmed puuduvad.

Muud kahjulikud mõjud Andmed puuduvad.

12. OSA. Ökoloogiline teave

12.1 Toksilisus

Äge mürgisus

Kalad

Toode Andmed puuduvad.

Määratletud ühend(id)

Butaan	Andmed puuduvad.
Propaan	Andmed puuduvad.
Süsivesinikud, väikese viskoossusega	Andmed puuduvad.

Veeselgrootud

Toode Andmed puuduvad.

Määratletud ühend(id)

Butaan	Andmed puuduvad.
Propaan	Andmed puuduvad.
Süsivesinikud, väikese viskoossusega	Andmed puuduvad.

Krooniline mürgisus

Kalad

Toode Andmed puuduvad.

Määratletud ühend(id)

Butaan	Andmed puuduvad.
Propaan	Andmed puuduvad.
Süsivesinikud, väikese viskoossusega	Andmed puuduvad.

Toote nimi: Låsespray

Veeselgrootud**Toode**

Andmed puuduvad.

Määratletud ühend(id)

Butaan

Andmed puuduvad.

Propaan

Andmed puuduvad.

Süsivesinikud, väikese viskoossusega

Andmed puuduvad.

Mürgisus veetaimedele**Toode**

Andmed puuduvad.

Määratletud ühend(id)

Butaan

Andmed puuduvad.

Propaan

Andmed puuduvad.

Süsivesinikud, väikese viskoossusega

Andmed puuduvad.

12.2 Püsivus ja lagundatavus**Biolagundamine****Toode**

Andmed puuduvad.

Määratletud ühend(id)

Butaan

Andmed puuduvad.

Propaan

Andmed puuduvad.

Süsivesinikud, väikese viskoossusega

Toode ei ole biolagundatav..

12.3 Bioakumulatsioon**Toode**

Andmed puuduvad.

Määratletud ühend(id)

Butaan

Andmed puuduvad.

Propaan

Andmed puuduvad.

Süsivesinikud, väikese viskoossusega

Andmed puuduvad.

12.4 Liikuvus pinnases

Andmed puuduvad.

Teadaolev või ennustatav jaotumine keskkonnakomponentide vahel

Butaan

Andmed puuduvad.

Propaan

Andmed puuduvad.

Süsivesinikud, väikese viskoossusega

Andmed puuduvad.

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste (PBT) ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate (vPvB) omaduste hindamine

Toode ei sisalda ühtki PBT ega vPvB kriteeriumidele vastavat ainet.

Toote nimi: Låsespray

12.6 Muud kahjulikud mõjud

Andmed puuduvad.

Veeohuklass (WGK)

WGK 1: vesikeskkonnale mõnevõrra ohtlik.

13. OSA. Jäätmekäitlus

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Üldine teave

Kõrvaldada vastavalt kohalikele õigusaktidele.

Kõrvaldamismeetodid

Väljalase, töötlemine või kõrvaldamine võib olla reguleeritav siseriiklike või kohalike õigusaktidega.

Euroopa jäätmekoodid

16 05 04*: ohtlike aineid sisaldavad gaasid (sh haloonid)
survemahutis.

14. OSA. Veonõuded

ADR/RID

14.1 ÜRO number:	UN 1950
14.2 ÜRO veose tunnusnimetus:	AEROSOOLID
14.3 Transpordi ohuklass(id)	
Klass:	2
Ohumärgis(ed):	2.1
Ohu nr. (ADR):	—
Tunnelipiirangu kood:	
14.4 Pakendirühm:	—
14.5 Keskkonnaohud:	—
14.6 Eriettevaatusabinõud	—

ADN

14.1 ÜRO number:	UN 1950
14.2 ÜRO veose tunnusnimetus:	AEROSOOLID
14.3 Transpordi ohuklass(id)	
Klass:	2
Ohumärgis(ed):	2.1
14.3 Pakendirühm:	—
14.5 Keskkonnaohud:	—
14.6 Eriettevaatusabinõud	—

Toote nimi: Låsespray

IMDG

14.1 ÜRO number:	UN 1950
14.2 ÜRO veose tunnusnimetus:	AEROSOOLID
14.3 Transpordi ohuklass(id)	
Klass:	2.1
Ohumärgis(ed):	2.1
EmS-nr:	F-D,
14.3 Pakendirühm:	—
14.5 Keskkonnaohud:	—
14.6 Eriettevaatusabinõud	—

IATA

14.1 ÜRO number:	UN 1950
14.2 Veose tunnusnimetus:	Aerosoolid,
14.3 Transpordi ohuklass(id)	
Klass:	2.1
Ohumärgis(ed):	2.1
14.4 Pakendirühm:	—
14.5 Keskkonnaohud:	—
14.6 Eriettevaatusabinõud	—

14.7 Transport mahtveosena vastavalt MARPOL73/78 lisale II ja IBC koodeksile: pole kohaldatav.

15. OSA. Reguleerivad õigusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

EL-i õigusaktid

Määrus (EÜ) nr 2037/2000 osoonikihti kahandavate ainete kohta: ei kohaldu.

Määrus (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta: ei kohaldu.

Siseriiklikud eeskirjad

Veeohuklass (WGK) WGK 1: vesikeskkonnale mõnevõrra ohtlik.

PR-nr: 1635172

15.2 Kemikaaliohutuse hinnang Kemikaaliohutust pole hinnatud.

16. OSA. Muu teave

Muutmisteave Äärel olevad vertikaalkriipsud näitavad muudatust.

Toote nimi: Låsespray

2. ja 3. jaos olevate H-lauset sõnastus

H220	Eriti tuleohtlik gaas.
H222	Eriti tuleohtlik aerosool.
H229	Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
H280	Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib
H304	Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib

Muu teave

Klassifitseerimine vastab praegu kehtivatele EL-i nimekirjadele. Seda on siiski laiendatud tehnilisest kirjandusest ning tootjaettevõtelt saadud teabega. Klassifikatsioon tuleneb määruses (EL) 1272/2008 (CLP) mainitud tavapärasest meetodist.

**Muutmise kuupäev
Vastutusest
lahtiütlemine**

25.11.2015
Käesoleval ohutuskaardil olevad andmed põhinevad meie praegustel teadmistel ja kogemustel ning on esitatud meie parimate teadmiste ja usu järgi. See iseloomustab toodet üksnes käsitlemis-, transportimis- ja kõrvaldamisnõuete seisukohalt. Andmed ei kirjelda toote omadusi (pole toote tehniline spetsifikatsioon). Sellel ohutuskaardil olevate andmete põhjal ei tohi teha järeldusi toote omaduste ega mingiks konkreetseks tehniliseks rakenduseks sobivuse kohta. Selle dokumendi muutmine pole lubatud. Andmeid ei saa kanda üle teistele toodetele. Toote segamisel teiste toodetega või töötlemisel ei tarvitse käesoleval ohutuskaardil olev teave olla asjakohane uue materjali suhtes. Toote saaja vastutab riiklike ja kohalike õigusaktide nõuete täitmise eest. Kaasajastatud ohutuskaartide saamiseks pöörduge meie poole. See dokument on välja antud elektrooniliselt ja on ilma allkirjata.