

Deklaracja Właściwości Użytkowych

ASSA ABLOY

Declaration de performance

Leistungserklärung

No.: DoP-DC700G-FM.01

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu

Code d'identification du type de produit
Kenncode des Produkttyps

Elektrycznie zasilane urządzenia z funkcją trzymania skrzydła w pozycji otwartej

2. Nazwa wyrobu

Référence de produit
Produkttyp

DC700G-FM,

Samozamykacz DC700 Free-Motion we wszystkich wariantach

DC700G-FM Ferme-Porte
DC700G-FM Obentürschließer

3. Zamierzone zastosowanie

Usage prévu
Verwendungszweck

Do drzwi o odporności ogniowej i dymoszczelnych

Portes de compartimentation feu/fumée
An Feuer und Rauchschutztüren

4. Producent

Fabricant
Hersteller

ASSA ABLOY
Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
80101 Joensuu
FINLAND

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

Système d'évaluation et de vérification
de la constance des performances
System zur Bewertung und Überprüfung
der Leistungsbeständigkeit

System 1

Système 1

System 1

6. Wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowaną

Le produit de construction est couvert par une Norme harmonisée
Das Bauprodukt wird von einer harmonisierten Norm erfasst

Jednostka Notyfikowana Organisme notifié Notifizierte Stelle	Zharmonizowana norma EN Norme EN Harmonisée Harmonisierte EN Norm	Certyfikat CE/Data certyfikacji Certifikat CE / émis le CE Konformitätzertifikat, Zertifizierungsdatum
MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDHEIN-WESTFALEN, Marsbruchstrasse 186 44284 Dortmund-Aplerbeck Germany	EN1155:1997/A1:2002/AC:2006-02 EN1154:1996/A1:2002/AC:2006-02	0432-CPR-00008-06 23/04/2020

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Performances déclarées
Erklärte Leistung

Klasyfikacja według EEN1155:1997/A1:2002/AC:2006-02

Classification selon EN1155:1997/A1:2002/AC:2006-02
Klassifizierung nach EN1155:1997/A1:2002/AC:2006-02

DC700G-FM w technologii Free Motion z szyną G795

3

8

3-6

1

1

3

Zasadnicze charaterystyki <i>Caractéristiques essentielles</i> <i>Leistungskriterien</i>	Właściwości użytkowe <i>Performance</i> <i>Leistung</i>	Zharmonizowana specyfikacja techniczna <i>Spécifications Techniques Harmonisées</i> <i>Harmonisierte technische Spezifikation</i>
Zdolność do zwolnienia Capacite au deverrouillage Leistungskriterien		EN1155:1997/ A1:2002/AC:2006-02
5.1.2. Informacje o produkcie <i>Information sur les produits et conception</i> <i>Produktinfotmation und Gestaltung</i>	Ręczne i elektryczne zwolnienie drzwi z dowolnego kąta jest możliwe	Produkt budowlany.
5.1.3. Informacje o produkcie <i>Information sur les produits et conception</i> <i>Produktinfotmation und Gestaltung</i>	Urządzenie jest zaprojektowane w taki sposób, że można zahamować jego uwolnienia	
5.1.4 Informacje o produkcie <i>Information sur les produits et conception</i> <i>Produktinfotmation und Gestaltung</i>	Urządzenie jest zaprojektowane do zasilania napięciem stałym 24VDC, z tętnieniem < 30%	
5.1.5 Informacje o produkcie <i>Information sur les produits et conception</i> <i>Produktinfotmation und Gestaltung</i>	Terminale dla zewnętrznych połączeń elektrycznych zaciskają przewody bez ich uszkodzenia	
5.1.6 Informacje o produkcie <i>Information sur les produits et conception</i> <i>Produktinfotmation und Gestaltung</i>	Otwory dla zewnętrznego okablowania pozwalają na wprowadzenie i zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniem	
5.2.1 Postanowienia ogólne <i>General</i> <i>Allgemeines</i>		
5.2.2 Elektryczne zwolnienie <i>Deverrouillage électrique</i> <i>Elektrisches Auslusen</i>	Po odłączeniu zasilania elektrycznego lub zmniejszeniu go o 10% urządzenie zwalnia drzwi w mniej niż 3 sek.	
5.2.5 Kąt przytrzymania <i>Angle de retenue</i> <i>Feststellwinkel</i>	NPD	
5.2.6 Ręczne zwolnienie <i>Maintien en oposition de retenue</i> <i>Dauerfeststellung</i>	NPD	
5.2.7 Ciągłość przytrzymania <i>Maintien en oposition de retenue</i> <i>Dauerfeststellung</i>	Zmiana kąta w kierunku zamknięcia < 2° w czasie 48 godzin, z włączonym zasilaniem	
5.2.8 Przeciążenie <i>Performance a la surcharge</i> <i>Überlastverhalten</i>	NPD	
5.2.9 Opóźnienie zwolnienia <i>Declenchement retarde</i> <i>Auslosungsverzögerung</i>	NPD	
5.2.10 Właściwości elektryczne <i>Performance électrique</i> <i>Elektrische Leistung</i>	Ręczne zwolnienie zweryfikowane przy napięciu znamionowym	
5.2.11 Wzrost temperatury <i>Elevation de temperature</i> <i>Beschadigung</i>	Przy znamionowym napięciu zasilania +15% - uzwojenie robocze cewki < 55°C - zaciski dla połączeń zewnętrznych < 25°C	
5.2.12 Uszkodzenia <i>Dommages</i> <i>Temperaturanstieg</i>	Nie stwierdzono w trakcie trwania testów	

Zasadnicze charaterystyki <i>Caractéristiques essentielles</i> <i>Leistungskriterien</i>	Właściwości użytkowe <i>Performance</i> <i>Leistung</i>	Zharmonizowana specyfikacja techniczna <i>Spécifications Techniques Harmonisées</i> <i>Harmonisierte technische Spezifikation</i>
5.2.13 Przydatność do stosowania w drzwiach p.poż. i dymoszczelnych	Klasa 1: odpowiednie do stosowania w zespołach drzwi o odporności ogniowej i/lub dymoszczelnych	EN1155:1997/ A1:2002/AC:2006-02 Produkt budowlany.
Trwałość zdolności do zwolnienia <i>Endurance a la fermeture automatique</i> <i>Dauerfunktion der Fahigkeit auszulosen</i>		
5.2.4. Trwałość <i>Endurance</i> <i>Dauerfunktion</i>	Minimum 500 000 cykli	
5.2.14.1 Odporność na korozję <i>Résistance á la corrosion</i> <i>Korrosionsbeständigkeit</i>	Klasa 3: wysoka odporność (96h) <i>Grade 3: haute résistance (96h)</i> <i>Klasse 3: hohe Beständigkeit (96h)</i>	
5.2.14.2 Odporność na korozję <i>Résistance á la corrosion</i> <i>Korrosionsbeständigkeit</i>	Po odpowiedniej próbie w komorze solnej, wymagania 5.2.2 muszą zostać spełnione <i>L'exigence du 5.2.2 est atteinte apres l'essai de brouillard salin</i> <i>Nach dem Salzprühtest erfüllt der Schließfolgeregler die Anforderung nach 5.2.2</i>	
Substancje niebezpieczne <i>Substances dangereuses</i> <i>Gefährliche Substanzen</i>	Materiały użyte w wyrobie nie powinny zawierać ani uwalniać żadnych niebezpiecznych substancji powyżej maksymalnych poziomów określonych w istniejących Normach Europejskich i/lub przepisach krajowych <i>Les matériaux ne contiennent ni ne dégagent de substances dangereuses dépassant les niveaux maximum précisés dans les norms européennes existantes de matériaux et dans toute réglementation nationale.</i> <i>Die Materialien, die in diesem Bauprodukt verwendet werden, enthalten keine gefährlichen Stoffe bzw. überschreiten keine Grenzwerte, die von Europäischen Normen oder nationalen Vorschriften definiert sind.</i>	

8. Deklaracja właściwości użytkowych:

Właściwość użytkowa produktu określona w punktach 1 i 2 jest zgodna z zadeklarowanymi właściwościami użytkowymi w punkcie 7.


Niniejsza Deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances declares indiquées au point 7. La présente declaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Antii Piitulainen, Managin Director

Joensuu 02.07.2015



(signature)

Oryginalny dokument został wystawiony w języku angielskim. W razie jakichkolwiek niejasności dokumentem nadrzędnym jest oryginalny dokument.

ASSA ABLOY
Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
80101 Joensuu
FINLAND
Tel. + 358 20 599 2501

www.abloy.com

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

www.assaabloy.com