

Cilindro de Alta Segurança TX90-NG

TESA


ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world

www.tesa.es/pt



Segurança



O cilindro de alta segurança patenteado TX90-NG apresenta as últimas e melhores prestações ao nível da segurança e controlo da chave, bem como as mais inovadoras proteções anti-ataque e anti-manipulação, que o tornam uma referência no segmento dos cilindros de alta segurança.

Características:


- **Tipo:** Cilindro de chave plana incopiável, patenteado (>2040).
- **Nº. de filas:** 2
- **Nº. de pitões:** 8 + 1 sensor de segurança na chave.
- **Tecnologia:** Tumbler de duplo diâmetro.
- **Durabilidade:** 100.000 ciclos.
- **Corrosão et Tº:** Grau C.
- **Combinatória:** Grau 6 (>100.000 chaves).
- **Proteção ANTI-IMPRESSÃO:** (Patenteada)
- **Proteção ANTI-EXTRAÇÃO.**
- **Proteção ANTI-BUMPING.**
- **Proteção Anti-ganzua:** Nível Alto
- **Proteção Anti-furação:** Nível Alto
- **Embraiagem dupla de segurança** de série.
- **5 chaves PATENTEADAS** de alpaca com pescoço largo.

Normas

Certificação Europeia EN1303

Tal como acontece com os principais modelos que a TESA incorpora no catálogo, o TX90-NG está certificado segundo os ensaios especificados na norma europeia.

1	6	0	B	0	C	6	D
Resistência da chave (Grau 0-1)	Durabilidade (Grau 4 a 6)	Massa de porta e força de fecho (Não aplicável em cilindros)	Aptidão para uso em portas corta-fogo (Graus 0-A-B)	Segurança de pessoas (Não aplicável em cilindros)	Resistência à corrosão e temperatura (Graus 0-A,B,C)	Segurança da chave (Grau 1 a 6)	Resistência ao ataque (Graus 0-A-B-C-D)



Opções

- Sistema modular (para medidas pouco habituais ou reforço da ponte).
- Acabamentos em latão e níquel.
- Levas: R15, R13 e rodas dentadas.
- Possibilidade de igualação e códigos determinados. Ampla gama de medidas e perfis.

Certificação SKG ***



KEYMANAGER App:

Sistema de controlo de cópias de chave

KEY MANAGER

- Notifications
- Key history

RECOMENDAÇÕES:

- Utilize periodicamente lubrificante TESA para prolongar a vida útil e durabilidade do seu cilindro.
- Conserve o cartão de propriedade, é indispensável para solicitar as cópias de chaves, que são realizadas integralmente na fábrica.
- Por razões de segurança, uma vez instalado, o cilindro não deve sobressair mais de 2 mm da face da porta ou do escudo.

