

# Smörjinstruktion

Smörjning av vridbeslag för ASSA ABLOY Allswing.

## Smörjning

**Vid montering:** Smörjning av glidskena.

**Varje år:** För att öka och bibehålla en god funktion, samt öka produktens livslängd, skall fönsterbeslag smörjas med några droppar smörjmedel 1-2 gånger per år.

**Rekommendation av smörjmedel:**  
Shell Cassida RLS2 eller likvärdig.



**ASSA ABLOY®**

**ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden**

Box 174

435 24 Mölnlycke

Tel: 031-704 40 00

[kundservice.gbg.se.openingsolutions@assaabloy.com](mailto:kundservice.gbg.se.openingsolutions@assaabloy.com)

[www.assaabloyopeningsolutions.se](http://www.assaabloyopeningsolutions.se)

# Lubrication instruction

Lubrication of reversible hinge windows for ASSA ABLOY Allswing.

## Lubrication

**After mounting:** Lubricate the slide rail.

**Annually:** In order to increase and maintain a good function, as well as increasing the product lifespan, window fittings must be lubricated with a few drops of lubricant 1-2 times a year.

**Recommendation of lubricant:**  
Shell Cassida RLS2 or equivalent.



## ASSA ABLOY®

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden

Box 174

435 24 Mölnlycke

Tel: +46(0)31-704 40 00

kundservice.gbg.se.openingsolutions@assaabloy.com

www.assaabloyopeningsolutions.se