



## Produktbeskrivning

- Realtidskommunikation till passersystemet säkerställer enkel hantering av behörigheter
- Utformad för serverlåsöppningar med standardmått 25 mm x 150 mm
- Idealiskt för datorhallar med samlokaliserade servrar som flera företag behöver tillträde till
- För användning på vänster- eller högerhängda dörrar
- Serverskåp med vridhandtag i standardutförande
- Enkel att integrera eftersom den fungerar med nya eller befintliga passersystem
- Möjligt att lagra upp till 10 nödkort (används endast om kommunikation med hubben saknas)
- Ingång för dörrlägesgivare
- LED för statusindikering
- Mekanisk förbikoppling möjlig
- Enkel att integrera och installera med nya eller befintliga passersystem
- Drivs med extern strömkälla

## Leveransomfattning

- KS100
- DPS (kabel för dörrlägesgivare, 24 VDC kabel)
- Trycke
- Monteringsplatta
- SFIC Cam
- Hanteringsväljare
- Monteringsskruvar

## Tekniska data -

|  |                                           |                                                                                                    |
|--|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Godkännanden</b>                       | CE; FCC del 15                                                                                     |
|  | <b>Mått</b>                               | 222 x 42 x 33,5 mm (H x B x D)                                                                     |
|  | <b>Batteri</b>                            | 2 x AA Lithium Batterien                                                                           |
|  | <b>Batterilivslängd</b>                   | Ingång för dörrlägesgivare                                                                         |
|  | <b>Radiostandard</b>                      | IEEE 802.15.4 (2.4 GHz)                                                                            |
|  | <b>Kryptering (radiokommunikation)</b>    | AES 128 bits                                                                                       |
|  | <b>Avstånd mellan RFID-läsare och hub</b> | Upp till 25 m beroende på byggnadsmiljö                                                            |
|  | <b>Skyddsklass</b>                        | IP 40                                                                                              |
|  | <b>Drifttemperaturområde</b>              | -10 °C till +50 °C                                                                                 |
|  | <b>Status</b>                             | LED (röd/grön/orange)                                                                              |
|  | <b>RFID-teknologi</b>                     | CLASS™/ISO ISO1443B; iCLASS™ SEOS, iCLASS™ SE, MIFARE® classic, MIFARE® plus, DESFire® EV1 och NFC |
|  | <b>Avläsningsavstånd</b>                  | < 4 cm                                                                                             |
|  | <b>Kommunikationsgränssnitt</b>           | Kommunikation via radio (USB-dongel) eller Micro-USB-adapter (tillbehör)                           |
|  | <b>OSS Standard Offline</b>               | Aperio® Online; Aperio® Offline; Standard OSS Offline                                              |