

Elektroniskt lås med RFID-läsare Skandinavisk profil - Säkerhetlås med integrerade dörrsensorer

Produktbeskrivning



- Trådlös Aperio Escutcheon som kan integreras i valfritt kontrollsystem via AADP-protokollintegration eller via Aperio Wiegand Hub.
- Huvudelektronik på insidan – läsare på utsidan inkl. anslutning för nödbatteri och indikeringslampor
- Intelligent splitfunktion möjliggör extremt temperaturområde (-40 till +65 °C)
- Utsidans handtag elektriskt manövrerat – insidans handtag är alltid mekaniskt inkopplat (öppningssensor medföljer)
- Inbyggda givare för låsregelns och dörrrens läge, kan alltid öppnas med nyckel
- Möjligt att lagra upp till 10 nödkort (används endast om kommunikation med hubben saknas)
- LED för statusindikering

Leveransomfattning

- 1 lås med batteri (Lithium AA FR6) och installationsanvisning
- 1 läsare inkl. invändig och utvändig enhet
- Skruvar, flexibla kablar, bormallar och tryckespinnar (beroende på version)

Tekniska data - Elektroniskt lås med RFID-läsare

	OSS Standard Offline	Aperio® Online; Aperio® Offline; Standard OSS Offline
	Autentisering	Tre autentiseringsnivåer (endast PIN, endast KORT, både PIN och KORT)
	Code	PIN-kod – 4 till 8 siffror
	Godkännanden	CE, EN179, EN1125, EN1634/1
	Mått	Lås 150 x 95 x 88/19,5/98 (H x B x D), läsare, invändigt 167,8 x 48 x 20/utvändigt 101,8 x 43,7 x 15 (H x B x D)
	Dörrtyp	Standarddörrar
	Dörrrens slagriktning	Vänster/Höger
	Nyckelhålsavstånd	Standarddörrar (50 mm)
	Avstånd	Avstånd standarddörrar 105 mm, spindel 8 mm
	Dörrtjocklek	Längd på spindel - Dörrtjocklek i (): 47/50 (40–54 mm); 57/50 (47/66 mm); 67/60 (61–80 mm); 74/50 (66–80 mm); 120/120 (88–100 mm); 80/50 (70–87 mm)
	Batteri	2 x Lithium AA (FR6)
	Batterilivslängd	> 100 000 cykler (max. 4 år)
	Radiostandard	IEEE 802.15.4 (2.4 GHz)
	Kryptering (radiokommunikation)	AES 128 bits
	Avstånd mellan RFID-läsare och hub	Upp till 25 m beroende på byggnadsmiljö
	Skyddsklass	IP 44 innen / IP 55 außen
	Drifttemperaturområde	10 °C till 65 °C invändigt/-40 °C till 65 °C utvändigt
	Luftfuktighet	< 85 % (icke-kondenserande)
	Status	LED (röd/grön/orange)
	Dörrstatus	Dörrrens position (öppen/stängd); regelns position (låst/olåst)



MIFARE™ CLASSIC / DESFire™

MIFARE™ CLASSIC / PLUS

L100 SCAND

Elektroniskt lås med RFID-läsare Skandinavisk profil - Säkerhetlås med integrerade dörrsensorer



	RFID-teknologi	iCLASS®/ISO 14443B; MIFARE® classic; MIFARE®plus; MIFARE® DESFire® EV1; LEGIC® Advant (in progress)
	RFID-avläsning	UID / Sektor / Block / Application / File
	Avläsningsavstånd	< 4 cm
	Kommunikationsgränssnitt	Kommunikation via radio (USB-dongel) eller Micro-USB-adapter (tillbehör)